

# BS-40シリーズ 微弱光用冷却CCDカメラ価格表

2022年12月現在

製品名	製品概要	型番	税抜価格
-----	------	----	------

## ■ BS-40シリーズ(USBモデル) AC-DC電源(BS-ADP)又は電源ケーブル(XBS-C1)が必要です。

45万画素 ABG付 白黒冷却CCDカメラセット	・カメラ本体 ・マニュアル ・コントロールソフト Windows 7 / Vista / XP対応 ・USBケーブル2m	Cマウント	BS-40L-U・SET	Discontinued
45万画素 ABG付 カラー冷却CCDカメラセット			BS-40C-U・SET	
140万画素 ABG付 白黒冷却CCDカメラセット			BS-41L-U・SET	
140万画素 ABG付 カラー冷却CCDカメラセット			BS-41C-U・SET	
400万画素 ABG付 白黒冷却CCDカメラセット		ニコンFマウント Cマウント	BS-42L-U・SET	
400万画素 ABG無し 白黒冷却CCDカメラセット			BS-42N-U・SET	
400万画素 ABG付 カラー冷却CCDカメラセット			BS-42C-U・SET	
1100万画素 ABG付 白黒冷却CCDカメラセット		ニコンFマウント	BS-43L-U・SET	
1100万画素 ABG無し 白黒冷却CCDカメラセット			BS-43N-U・SET	
1100万画素 ABG付 カラー冷却CCDカメラセット			BS-43C-U・SET	
200万画素 ABG付 近紫外領域冷却CCDカメラセット		Cマウント	BS-44UV-U・SET	
200万画素 ABG付 紫外領域冷却CCDカメラセット			BS-44DUV-U・SET	

※このUSBモデルには、PCIパラレルインターフェースボードは使用できません。

## ■ BS-40シリーズ(PCIモデル) AC-DC電源(BS-ADP)又は電源ケーブル(XBS-C1)が必要です。

45万画素 ABG付 白黒冷却CCDカメラセット	・カメラ本体 ・マニュアル ・コントロールソフト Windows 7 / Vista / XP対応 ・通信ケーブル4m ・PCIインターフェースボード 140mm(D)×100mm(W)×15mm(H)	Cマウント	BS-40L-P・SET	Discontinued
45万画素 ABG付 カラー冷却CCDカメラセット			BS-40C-P・SET	
140万画素 ABG付 白黒冷却CCDカメラセット			BS-41L-P・SET	
140万画素 ABG付 カラー冷却CCDカメラセット			BS-41C-P・SET	
400万画素 ABG付 白黒冷却CCDカメラセット		ニコンFマウント Cマウント	BS-42L-P・SET	
400万画素 ABG無し 白黒冷却CCDカメラセット			BS-42N-P・SET	
400万画素 ABG付 カラー冷却CCDカメラセット			BS-42C-P・SET	
1100万画素 ABG付 白黒冷却CCDカメラセット		ニコンFマウント	BS-43L-P・SET	
1100万画素 ABG無し 白黒冷却CCDカメラセット			BS-43N-P・SET	
1100万画素 ABG付 カラー冷却CCDカメラセット			BS-43C-P・SET	
200万画素 ABG付 近紫外領域冷却CCDカメラセット		Cマウント	BS-44UV-P・SET	
200万画素 ABG付 紫外領域冷却CCDカメラセット			BS-44DUV-P・SET	

※このPCIモデルには、USBインターフェースは使用できません。通信ケーブルを30mまで延長できます。

## ■ カメラ電源 どちらか一方を選択してください。

AC-DC電源(DC12V 3A)	AC100Vで使用する際に必要(ケーブル付)	BS-ADP	¥11,000
電源ケーブル(4m)	市販の電源やバッテリーを使用する際に必要	XBS-C1	¥2,500

## ■ オプション ★印はカメラセット一式を送って頂く必要があります。

ノイズ対策ボディ ※カメラ内部を金属シールドします。	カメラセット注文時のオプション	JS-NR	Discontinued
	カメラセット購入後の追加オプション★	JS-NR-ATO	*¥30,000
マルチ動作対応機能 ※1台のパソコンで複数台のカメラ動作が可能になります。	カメラセット注文時のオプション	BS-MLT	Discontinued
	カメラセット購入後の追加オプション★	BS-MLT-ATO	¥30,000
任意ピンング対応機能 ※任意ピンングソフトはBS-40L/BS-40Cには対応していません。	カメラセット注文時のオプション	BS-41-BN	Discontinued
	カメラセット購入後の追加オプション★	BS-41-BN-ATO	¥50,000
外部トリガ取り付け(撮影開始トリガ) ※撮影終了トリガを追加すると、シャッター時間も外部トリガで制御可能になります。	カメラセット注文時のオプション	BS-40-TG	Discontinued
	カメラセット購入後の追加オプション★	BS-40-TG-ATO	¥40,000
	撮影終了トリガ ※USBモデルのみ	外部トリガ機能に撮影終了トリガを追加	BS-40-TG-END

## ■ 保守用

ガス交換費用	CCDが結露した場合に容器内のガス交換	BS-GAS	*¥45,000
--------	---------------------	--------	----------

製品名	製品概要	型番	税抜価格
-----	------	----	------

## ■ パーツオプション

外付強制空冷ユニット	BS-40/41/44用	JS-FAN	*¥7,000	
	BS-42用	JS-42FAN	*¥8,000	
	BS-43用	JS-43FAN	*¥11,000	
三脚取り付け金具	BS-40/41/44用	CST-AG	*¥8,500	
	BS-42用	JS-42AG	*¥9,000	
	BS-43用	JS-43AG	*¥9,000	
LRGB(赤外カット+RGB)フィルタ付カメラマウントスライド式 ※BS-42で使用する場合はCST-42RINGが必要になります。	ニコン用	BS-43は使用不可	CST-JFLR2-N	*¥72,000
	ペンタックス・K用		CST-JFLR2-P	*¥72,000
Cマウントアダプタ(ニコンFマウントに変換)	BS-40/41/44用	JS-C-N	*¥8,500	
BS-42変換リング	BS-42で使用するための変換リング	CST-42RING	*¥10,000	
PCFEデル用通信ケーブル延長パーツ	PCIパラレル通信ケーブル 4m	XBS-C2	*¥7,000	
	ケーブル接続コネクタ(25P-25P)	XBS-CN	Discontinued	
PCFEデル用特注専用通信ケーブル ※受注ケーブル料金=基本料金(0m)¥21,000+1m当たり¥1,050	ケーブル20m (受注生産品)	XBS-C2-20M		

## ■ カメラ制御用公開資料 ★印はカメラセット一式を送って頂く必要があります。

<b>BS-40シリーズ・コマンド公開</b> (カメラを組み込んで自社製品を作りたい場合に必要)  ※機密保持契約が必要です。ライセンスフリー。 ※資料やサンプルソフトは変更しても、再配布できません。 ※ドライバ以外基本的に全て自作になる為、制限されることはありません。	BS-40シリーズ・コマンド仕様書 USBモデル及びPCFEデル対応	BS-40CMD-LI	*¥200,000
	BS-40シリーズ・コマンドサンプルソフト (Microsoft Visual C++6.0によるソース付)	BS-40CMD-LIS	*¥100,000
	BS-40CMD-LIサポート料(1件分)	BS-40CMD-SP	*¥10,000
<b>BS-40シリーズ・フリーSDK</b> (自社開発のソフトでカメラ制御をしたい場合に必要) ※機密保持契約が必要です。ドライバとDLLのみライセンスフリー。 ※資料やサンプルソフトは変更しても、再配布できません。 ※Windows 7/Vista/XP/2000 SP4のみ対応◎ ※マルチ動作には対応していません。 ※メッセージや一部のデザイン等、DLL固有のものは変更できません。	BS-40シリーズ・USBモデル対応SDK (LabVIEW7.1/8.0, Visual Basic 6.0, VB .NET2003, VB 2005, Visual C++ 6.0, VC# .NET2003, VC# 2005によるサンプルソフト・ソース付)	BS-FRSDK-USB	*¥200,000
	BS-40シリーズ・PCIモデル対応SDK (LabVIEW7.1/8.0, Visual Basic 6.0, VB .NET2003, VB 2005, Visual C++ 6.0, VC# .NET2003, VC# 2005によるサンプルソフト・ソース付)	BS-FRSDK-PCI	*¥200,000
<b>BS-40シリーズ・シングルSDK</b> (研究開発用途で自作ソフトからカメラ制御をしたい場合に必要)  <b>機密保持契約は不要</b>  <b>ライセンスは購入時のカメラ1台限定</b>  <b>発注時、型番に注意!</b>  ※資料やサンプルソフトは変更しても、再配布できません。 ※Windows 7/Vista/XP/2000 SP4のみ対応◎ ※マルチ動作には対応していません。 ※メッセージや一部のデザイン等、DLL固有のものは変更できません。	<b>BS-40シリーズ・USBモデル対応SDK (カメラセット注文時)</b>		
	LabVIEW7.1, LabVIEW8.0によるサンプルソフト・ソース(VI)付	BS-LVSDK-USB	*¥50,000
	VB 6.0, VB .NET2003, VB 2005によるサンプルソフト・ソース(プロジェクト)付	BS-VBSDK-USB	*¥50,000
	VC++ 6.0, VC# .NET2003, VC# 2005によるサンプルソフト・ソース(プロジェクト)付	BS-VCSDK-USB	*¥50,000
	<b>BS-40シリーズ・PCIモデル対応SDK (カメラセット注文時)</b>		
	LabVIEW7.1, LabVIEW8.0によるサンプルソフト・ソース(VI)付	BS-LVSDK-PCI	*¥50,000
	VB 6.0, VB .NET2003, VB 2005によるサンプルソフト・ソース(プロジェクト)付	BS-VBSDK-PCI	*¥50,000
	VC++ 6.0, VC# .NET2003, VC# 2005によるサンプルソフト・ソース(プロジェクト)付	BS-VCSDK-PCI	*¥50,000
	<b>BS-40シリーズ・USBモデル対応SDK (カメラセット購入後) ★</b>		
	LabVIEW7.1, LabVIEW8.0によるサンプルソフト・ソース(VI)付	BS-LVSDKA-USB	*¥70,000
	VB 6.0, VB .NET2003, VB 2005によるサンプルソフト・ソース(プロジェクト)付	BS-VBSDKA-USB	*¥70,000
	VC++ 6.0, VC# .NET2003, VC# 2005によるサンプルソフト・ソース(プロジェクト)付	BS-VCSDKA-USB	*¥70,000
<b>BS-40シリーズ・PCIモデル対応SDK (カメラセット購入後) ★</b>			
LabVIEW7.1, LabVIEW8.0によるサンプルソフト・ソース(VI)付	BS-LVSDKA-PCI	*¥70,000	
VB 6.0, VB .NET2003, VB 2005によるサンプルソフト・ソース(プロジェクト)付	BS-VBSDKA-PCI	*¥70,000	
VC++ 6.0, VC# .NET2003, VC# 2005によるサンプルソフト・ソース(プロジェクト)付	BS-VCSDKA-PCI	*¥70,000	

◎ 2004年6月以前にご購入された製品でWindows Vista、Windows XP Professional または、Windows 2000 上でご使用できない場合、それらのWindows でご使用の際はBS-WIN2K-ATO(¥52,500)オプションが必要となります。

※仕様は予告なく変更することがあります。